

INŠPEKČNÝ CERTIFIKÁT číslo: 161230_044

Výrobca : SLOVNAFT, a.s.
Predmet inšpekcie : **BA SUPER 95 - zlma (blo min. 4,7% (V/V))**
Spôsob inšpekcie : Posúdenie zhody podľa QC_1_SN_SNVUR1 s: STN EN 228 / SN_0431_00

Šarža : EXP_N5216/450756/

Uvoľnenie : 15. 12. 2016 16:48:19 PAPŠÍK Róbert

Dátum výroby : 15. 12. 2016

Názov skúšobnej metódy	Stanovené hodnoty	Požiadavky	Označenie metódy	Posúdenie zhody
N Oktánové číslo výskumnou metódou,	95.8	min. 95.0	STN EN ISO 5164	Vyhovuje
N Oktánové číslo motorovou metódou,	86.0	min. 85.0	STN EN ISO 5163	Vyhovuje
A Obsah olova, mg/l	<2.0	max. 5.0	STN EN 237	Vyhovuje
A Obsah síry, mg/kg	8.14	max. 10.0	STN EN ISO 20846	Vyhovuje
A Obsah mangánu, mg/l	<2.0	max. 2.0	STN EN 16135	Vyhovuje
A Oxidačná stálosť, min	>380	min. 360	STN EN ISO 7536	Vyhovuje
A Obsah živcových látok, mg/100cm ³	1	max. 5	STN EN ISO 6246	Vyhovuje
A Korózia na medenom pliešku,	1a	1	STN EN ISO 2160	Vyhovuje
A Vzhľad,	jasný a číry	jasný a číry	STN EN 228	Vyhovuje
A Obsah benzénu, % (V/V)	0.64	max. 1.00	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah olefinov, % (V/V)	11.5	max. 18.0	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah arómátov, % (V/V)	28.6	max. 35.0	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah kyslíka, % (m/m)	1.8	max. 2.7	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah metanolu, % (V/V)	0	max. 3.0	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah etanolu, % (V/V)	<5.00	max. 5.0	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah izopropyl alkoholu, % (V/V)	0	-	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah terciálneho butyl alkoholu, % (V/V)	0.13	-	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah izobutyl alkoholu, % (V/V)	0	-	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Obsah ostatných kyslíkatých látok, % (V/V)	0	-	STN EN ISO 22854	Vyhovuje
A Tlak pár (DVPE), kPa	79.3	50.0 - 90.0	STN EN 13016-1	Vyhovuje
A Destilačná krivka,		-	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A koniec destilácie, °C	197.8	max. 210.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A destilačný zvyšok, % (V/V)	1.1	max. 2.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A odparené do 70 °C, % (V/V)	35.9	22.0 - 50.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A odparené do 100 °C, % (V/V)	56.0	46.0 - 71.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje
A odparené do 150 °C, % (V/V)	83.2	min. 75.0	STN EN ISO 3405	Vyhovuje

N - Neakreditovaná skúšobná metóda, A - Akreditovaná skúšobná metóda

Vyhlasenie: Analytické skúšanie bolo vykonané v akreditovaných skúšobných laboratóriách formou subdodávky.

Výsledok inšpekcie: Predmet inšpekcie vyhovuje požiadavkám na kvalitu v súlade s: STN EN 228 / SN_0431_00